

2
les acryls



ACRYL MAT 95

Peinture acrylique mate pour intérieur

LES ACRYLS



Définition

Peinture acrylique mate pour intérieur, spécial airless.

Usages et destinations

INTÉRIEUR.

Décoration des murs et plafonds sur fibro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, dans les pièces sèches.

Travaux courants.

Spécial airless.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application se fait principalement au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Lessivage des anciens fonds, rebouchage si nécessaire.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 6-7 m²/kg.

Conditionnement & stockage

Emballage de 25 kg (par palette de 33 x 25 kg).

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



DILUTION EAU



AIRLESS

2
les acryls



ACRYL MAT 95

Peinture acrylique mate pour intérieur

LES ACRYLS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : dispersion acrylique
- Additifs anti flash rust incorporés

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Valeur limite en UE : catégorie A/a : 30 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 25 g/l

Aspect : mat

Brillant spéculaire : 3-4% sous 60°

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 45 % ± 1 %

- en poids : 67 % ± 1 %

Épaisseur humide : 90 µm

Épaisseur sèche : 40 µm

Densité : 1.66 ± 0.05

Dilution : eau

Séchage pour 40 µm : - hors poussière : 30 minutes

- au toucher : 1 heure

- recouvrable : 4 heures

Point éclair : sans objet

C.P.V. : 88 %

Couleurs

Blanc.

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.