



ACRYL *Velours 95*

Peinture acrylique veloutée



Définition

Peinture acrylique veloutée pour intérieur, spécial airless.

Usages et destinations

INTÉRIEUR.

Décoration sur ciment, toile de verre, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

Travaux courants.

Spécial airless.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Lessivage, rebouchage.
- Application d'une couche de FUNACRYL *Prim OU IMPRESSION Acryl 95* si nécessaire.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 6-7 m²/kg.

Conditionnement & stockage

Emballage de 20 kg (par palette de 33 x 20 kg).

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.



INTÉRIEUR



DILUTION EAU



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

2
les acryls



ACRYL *Velours 95*

Peinture acrylique veloutée

LES ACRYLS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : dispersion acrylique
- Additifs anti flash rust incorporés

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Valeur limite en UE : catégorie A/a : 30 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 30 g/l

Aspect : velouté

Brillant spéculaire : $6 \pm 2 \%$

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : $40 \% \pm 1 \%$

- en poids : $59 \% \pm 1 \%$

Epaisseur humide : 100 μ m

Epaisseur sèche : 40 μ m

Densité : 1.38 ± 0.05

Dilution : eau

Séchage pour 40 μ m : - hors poussière : 30 minutes

- au toucher : 1 heure 30

- recouvrable : 8 heures

Point éclair : sans objet

C.P.V. : 57 %

Couleurs

Blanc.

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masque appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : avril 2017. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.