

2
les acryls



FUNAcryl Mat

Peinture acrylique mate

LES ACRYLS



Définition

Peinture acrylique mate très opacifiante, de grande qualité.

Usages et destinations

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR.

Décoration soignée.

Excellente opacité.

Excellente résistance à la lumière et à l'eau.

Applicable sur fibro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Lessivage des anciens fonds.
- Application d'un fixateur de fonds sur supports pulvérulents.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 11-13 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6x1).

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



EAU



BROSSE



ROULEAU



2
les acryls



FUNAcryl Mat

Peinture acrylique mate

LES ACRYLS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Valeur limite en UE : catégorie A/a : 30 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 18 g/l

Aspect : mat

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 44 % ± 1 %

- en poids : 64 % ± 1 %

Épaisseur humide : 90 µm

Épaisseur sèche : 40 µm

Densité : 1.60 ± 0.05

Dilution : eau

Séchage pour 40 µm : - hors poussière : 30 minutes

- au toucher : 1 heure 30

- recouvrable : 4 heures

Point éclair : sans objet

C.P.V. : 70 %

Couleurs

Blanc – noir (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



C.O.V conforme aux normes 2010

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.