

2
les acryls



FUNAcryl Satin

Peinture acrylique satinée

LES ACRYLS



Définition

Peinture acrylique satinée très opacif ante, de grande qualité et d'un blanc intense.

Usages et destinations

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR.

Décoration soignée.

Excellente opacité.

Excellente résistance à la lumière et à l'eau.

Applicable sur f bro-ciment, béton, parpaing, plâtre imprimé et anciennes peintures, etc...

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



EAU



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées af n d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Lessivage, rebouchage.
- Application d'une couche de **FUNAcryl Prim**, si nécessaire.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 10-12 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6x1).

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Valeur limite en UE : catégorie A/a : 30 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 30 g/l

Aspect : satiné

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 39 % \pm 1 %

- en poids : 53.5 % \pm 1 %

Epaisseur humide : 100 μ m

Epaisseur sèche : 40 μ m

Densité : 1.26 \pm 0.05

Dilution : eau

Séchage pour 40 μ m : - hors poussière : 30 minutes

- au toucher : 1 heure 30

- recouvrable : 4 heures

Point éclair : sans objet

C.P.V. : 29 %

Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

