



## Définition

Produit à base d'acides phosphorique et chlorhydrique, destiné à la préparation des sols béton et ciment avant mise en oeuvre d'une résine ou d'une peinture de sols.

## Usages et destinations

Le FUN' *Déroche* permet :

- D'éliminer les remontées de laitance des bétons bruts.
- D'ouvrir les bétons lissés en créant une micro rugosité.
- D'éliminer les taches de gras (huile, graisse, etc....).
- De dérocher des métaux (inox, galvanisé, aluminium, etc....).
- D'éliminer la calamine sur les supports galvanisés.

Supports :

- Tous les sols bruts de béton ou ciment nécessitant une préparation chimique avant traitement en résine ou peinture.

Composition : mélange de matières actives en solution.

## Mise en oeuvre

Conditions d'application :

- Température entre +5°C et 35°C
- Humidité relative : maximum 80 %

Les supports seront correctement dépoussiérés.

Le FUN' *Déroche* doit être dilué avec 50 % d'eau.

Répandre le mélange sur le sol.

Brosser.

Laisser agir le FUN' *Déroche*, 20 à 30 minutes et rincer à grande eau.

Renouveler l'opération jusqu'à obtention de support sain et cohérent.

L'eau de rinçage doit absolument être complètement éliminée avant mise en peinture.

Laisser sécher.

La consommation habituelle est de 5-7 m<sup>2</sup>/litre suivant porosité des supports.

## Conditionnement & stockage

Bidons plastique de 20 litres et 5 litres.

**CRAINT LE GEL.**

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.



# FUN' Déroche

Solution acide pour préparation des sols ciments

PRÉPARATION

## Caractéristiques Techniques

**Composition : acide phosphorique, acide chlorhydrique et tensio-actif**

**Présentation : liquide rosé**

**Dilution : eau**

**Densité : 1.10**

**Point éclair : sans objet**

**PH : 1.5**

C.O.V conforme aux normes 2010

## Précautions d'Emploi

**Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.**

**Les lieux d'application devront être correctement aérés.**

**Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.**

**FUNGET**  
PEINTURES ET RÉSINES

**Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.**