

5
les sols



FUNGET *Cryl Marquage*

Peinture de marquage acrylique phase aqueuse à séchage rapide

MARQUAGE



Définition

Peinture de marquage, à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse, destinée à la signalisation horizontale.

Usages et destinations

INTÉRIEUR — EXTÉRIEUR.

Marquage des sols, offrant une finition satinée et nettoyable, doté d'un fort pouvoir d'adhérence. Recommandée pour la signalétique des sols de parkings, de garages, d'entrepôts, etc...

Supports :

- Sols béton brut homogène correctement préparés.
- Peintures et résines de sols époxydique.
- Bois.
- Métal.
- Asphalte.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.3.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation.

La viscosité des peintures variant suivant les teintes, ou la température.

Il est possible de diluer le **FUNGET *Cryl Marquage*** à l'eau (maxi 5 %).

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser le séchage.

Sur support brut, 2 couches minimum sont obligatoires.

La consommation habituelle est de 4-5 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres et 3 litres.

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RESINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



DILUTION EAU



BROSSE



ROULEAU



PULVÉRISATEUR

5
les sols



FUNGET *Cryl* Marquage

Peinture de marquage acrylique phase aqueuse à séchage rapide

MARQUAGE



Caractéristiques Techniques

Composition : émulsion acrylique

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 140 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 50 g/l

Présentation : peinture mono-composant

Aspect final : satiné

Extrait sec : - en volume : 58 % ± 1 %

- en poids : 75 % ± 1 %

Densité : 1.60 ± 0.05 suivant teinte

Dilution : eau

Séchage à 20°C : - hors poussière : 10 minutes

- recouvrable : 20 minutes

Trafic : - léger : 1 heure

- lourd : 3 jours



C.O.V conforme aux normes 2010


Couleurs

Teintes Nuancier Marquage FUNGET :

Teintes non contractuelles



BLANC



NOIR



RAL 1023



RAL 5012



RAL 3020



RAL 6024

Précaution d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser s'ils en ont les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité