

**5**  
les sols



# FUNGET *Route Express*

Peinture de marquage routier à séchage rapide, mono composant à base de résine acrylique en phase solvant

MARQUAGE



## Définition

Peinture de marquage mono composante à base de résine acrylique en phase solvant, destinée à la réalisation de marquage sur enrobés bitumineux et bétons absorbants.

## Usages et destinations

EXTÉRIEUR.

Excellente adhérence sur enrobés bitumineux.

Temps de remise en service très court.

Très bonne résistance à l'usure.

Possibilité de projeter des billes de verre homologuées, pour obtenir une réflectorisation.

## Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.3.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation.

Il est possible de diluer le produit de 5% à 10% à l'aide du FUNGET *Solv 502*.

Le rendement est de 3-5 m<sup>2</sup>/L suivant la porosité du support.

## Conditionnement & stockage

Emballages de 10 litres et 3 litres.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

**FUNGET**  
PEINTURES ET RESINES



EXTÉRIEUR



FUNGETSOLV 502



BROSSE



ROULEAU



PULVÉRISATEUR

**5**  
les sols



# FUNGET *Route Express*

Peinture de marquage routier à séchage rapide, mono composant à base de résine acrylique en phase solvant

**MARQUAGE**



## Caractéristiques Techniques

Composition : Polymères acryliques en solution

Norme AFNOR NFT 36005 : Famille 1 Classe 7b1

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 500 g/l

Présentation : mono-composant

Aspect final : satiné/mat

Extrait sec en poids : 72 %  $\pm$  2 %

Extrait sec en volume : 50 %  $\pm$  2 %

Densité : 1.50  $\pm$  0.05 suivant teintes

Dilution : FUNGET *Solv 502*.

Séchage à 20°C : - hors poussière : 10 minutes

- circulaire : 30 minutes

Point éclair : 9°C

C.O.V conforme aux normes 2010

## Couleurs

Teintes Nuancier Marquage FUNGET :



BLANC



NOIR



RAL 1023



RAL 5012



RAL 3020



RAL 6024

Teintes non contractuelles

## Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : avril 2017. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.