

5
les sols



FUNGET Sol Hydro

Peinture de sol acrylique mono-composant en phase aqueuse

LES PEINTURES FILMOGÈNES



Définition

Peinture de sols mono-composant, à base de dispersion de copolymères acrylique en phase aqueuse. Sans odeur, elle est destinée au traitement des sols à moyenne sollicitation, et des murs.

Usages et destinations

INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR.

Protection et décoration des sols et des murs.

Anti-poussière.

Très bonne adhérence.

Permet la rénovation des anciennes peintures (excepté les peintures polyuréthanes).

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.3.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

Sur support brut absorbants : 1^{ère} couche diluée + 2 couches pures minimum, sont obligatoires.

Sur anciens fonds adhérents : Poncer légèrement pour dépolir la surface.

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

La viscosité des peintures variant suivant les teintes ou la température, il est possible de diluer le FUNGET Sol Hydro à l'aide d'eau de ville (5 % maximum).

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation de l'eau contenue dans la peinture.

Le rendement moyen : 6-8 m²/litre/couche pour un film sec de 50 µm

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6 x 1).

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



DILUTION EAU



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS



Caractéristiques Techniques

Composition : dispersion de copolymères acryliques en phase aqueuse

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 7b2

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 140 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 140 g/l

Présentation : peinture mono-composante

Aspect final : brillant

Extrait sec : - en volume : 50 % ± 1 %

- en poids : 57 % ± 1 %

Densité : 1.15 ± 5 % suivant teinte

Dilution : eau

Séchage à 20 °C : - hors poussière : 1 heure

- recouvrable : mini 3 heures/maxi 8 jours

Trafic : - léger : 24 heure

- lourd : 7 jours

Point éclair : sans objet



Couleurs

Teintes Nuancier Sol FUNGET :

Teintes non contractuelles



Mise à la teinte sur demande

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : juin 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité