

1
les glycéros



FUNMAT

Peinture mate sans tension à faible odeur

LES GLYCÉROS



Définition

Peinture mate sans tension, à faible odeur.

Usages et destinations

INTÉRIEUR.

Évite le phénomène de reprise.

Décoration de tout fond usuel du bâtiment en neuf et en entretien pour travaux soignés.

Isole les tâches (nicotine, suie, ...)

Performances :

- Temps de reprise très long.
- Grande blancheur.
- Fort pouvoir couvrant.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.1.

Conditions d'application :

- Température : > 5°C
- Humidité : < 75%

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou encore au pistolet airless.

Préparation des surfaces :

- Sur des fonds neufs : brossage et dépoussiérage.
- Sur des fonds anciens : lavage et brossage.

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser l'évaporation des solvants contenus dans la peinture.

Le rendement théorique pour 40 µm est de 11 à 13 m²/litre.

Conditionnement & stockage

Emballages de 15 litres, 3 litres et 1 litre (6 x 1).

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES



INTÉRIEUR



WHITE SPIRIT



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

1
les glycéros



FUNMAT

Peinture mate sans tension à faible odeur

LES GLYCÉROS



Caractéristiques Techniques

Composition :

- Liant : huile végétale modifiée
- Solvant : hydrocarbure aliphatique désaromatisé

Norme AFNOR NFT 36005 famille 1 classe 2b

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 500 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 400 g/l

Aspect : mat tendu

Présentation : mono composant

Extrait sec : - en volume : 48 % \pm 1 %

- en poids : 73 % \pm 1 %

Épaisseur humide : 83 μ m

Épaisseur sèche: 40 μ m

Densité : 1.52 \pm 0.05

Dilution : white spirit

Séchage pour 40 μ m : - hors poussière : 3 heures

- au toucher : 5 heures

- recouvrable : mini 24 heures

Point éclair : 62 °C

C.P.V. : 69 %

Couleurs

Blanc.

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



FUNGET
PEINTURES ET RÉSINES

Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.