

4
EXTÉRIEUR



RENOV'Imper

Peinture acrylique en phase aqueuse à séchage rapide pour rénovation des toitures, antirouille et anti fongicide

LES EXTÉRIEURS



Définition

Peinture à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse, destinée à la rénovation des toitures. Elle est spécifiquement développée pour une protection complète et durable contre les attaques des champignons, mousse, lichens, algues, etc...

Usages et destinations

EXTÉRIEUR.

Rénovation des toitures, offrant une finition satinée et nettoyable, dotée d'un fort pouvoir d'adhérence. Elle est recommandée pour toute toiture suffisamment pentue pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales.

Elle bénéficie d'une technologie de protection présentant une meilleure résistance aux PH alcalins, aux intempéries et aux UV, apportant ainsi une stabilité et une efficacité à long terme.

Elle protège de la rouille toutes les parties métalliques de la toiture (fixations, crochets, etc...)

Supports :

- Tuiles béton, tuiles terre cuite.
- Tôles, zinc.
- Fibrociment.
- Supports bitumineux, shingle. etc...(nous consulter).

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU en vigueur.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %
- Ne pas appliquer par fort vent ou en cas de rayonnement direct du soleil.

Éliminer par brossage les salissures, mousses et parties non adhérentes. Il est fortement recommandé d'appliquer par pulvérisation notre FUN'Démouss (cf. F.T. correspondante) afin de «stériliser» le support avant l'application du RENO'Imper.

L'application peut se faire au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation. Dans ce dernier cas, il est conseillé de travailler par couches successives afin d'éviter les surcharges.

Sur support brut, deux couches minimum sont obligatoires.

Il est recommandé de diluer la première couche avec 10 % d'eau maximum.

Le rendement théorique est de 7 à 8 m²/L.

Conditionnement & stockage

Emballage de 15 Litres et 3 Litres.

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

FUNGET
PEINTURES ET RESINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



EAU



BROSSE



ROULEAU



PULVÉRISATEUR

4
EXTÉRIEUR



RENOV'Imper

Peinture acrylique en phase aqueuse à séchage rapide pour rénovation des toitures, antirouille et anti fongicide

LES EXTÉRIEURS



Caractéristiques Techniques

Composition : résine acrylique en phase aqueuse

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 140 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 140 g/l

Présentation : peinture mono-composante

Aspect final : satiné

Extrait sec : - en volume : 54 % ± 1 %

- en poids : 65 % ± 1 %

Densité : 1.30 ± 0.05 suivant teinte

Dilution : eau

Séchage à 20°C : - hors poussière : 30 minutes

- recouvrable : 3 heures

C.O.V conforme aux normes 2010

Couleurs

Teintes non contractuelles



Brun
Ral 8017



Rouge Tuile
Ral 8012



Gris Anthracite
Ral 7016



Gris Clair
Ral 7035

+ blanc et noir (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.