

5
les sols



TEMP'O Marquage

Peinture de marquage temporaire en phase aqueuse à séchage rapide

MARQUAGE

FUNGET
PEINTURES ET RESINES



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



DILUTION EAU



BROSSE



ROULEAU



AIRLESS

Définition

Peinture de marquage temporaire, à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse, destinée à la signalisation horizontale.

Usages et destinations

INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR.

Idéal pour les marquages sur gazon (terrain de football).

Marquage des sols facilement éliminable.

Recommandée pour la signalétique temporaire des sols, de garages, d'entrepôts, zones de travaux ou de danger temporaire.

Supports : - Sols béton brut homogène correctement préparés.

- Peintures et résines de sols époxydiques.
- Bois.
- Asphalte.

Mise en oeuvre

Avant toute mise en oeuvre, les surfaces à traiter devront être correctement préparées afin d'obtenir des supports sains, secs et propres. Se référer au DTU 59.3.

Conditions d'application :

- Température entre +10°C et 35°C
- Humidité : maximum 80 %

L'application peut se faire, à la brosse, au rouleau, au pistolet airless ou au traceur.

La viscosité des peintures variant suivant la température, il est possible de diluer le TEMP'O Marquage à l'eau (maxi 10 %).

Les lieux d'application devront être correctement ventilés afin de favoriser le séchage.

Sur support brut, 2 couches minimum sont obligatoires.

La consommation habituelle pour des bandes de 12 cm de largeur est de 30 à 35 mètres linéaires /kg.

Le rendement est de 4 - 5 m²/kg suivant la porosité du support.

Conditionnement & stockage

Emballages de 20 kg et 5 kg.

CRAINT LE GEL.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et tempéré.

Caractéristiques Techniques

Composition : émulsion acrylique

Valeur limite en UE : catégorie A/i : 140 g/l (2010)

COV maxi pour ce produit = 140 g/l

Présentation : peinture mono-composant

Aspect final : satiné/mat

Extrait sec : - en volume : 58 % ± 1 %

- en poids : 75 % ± 1 %

Densité : 1.80 ± 0.05 suivant teinte

Dilution : eau

Séchage à 20°C : - hors poussière : 10 minutes

- recouvrable : 20 minutes

Trafic : - léger : 1 heure

- lourd : 3 jours



Couleurs

Blanc (autres teintes, nous consulter).

Précautions d'Emploi

Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.

Les lieux d'application devront être correctement aérés.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.



Date de mise à jour : mars 2016. Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art (se référer aux normes du DTU 59.3). Prière de consulter les fiches de données de sécurité.