



FICHE TECHNIQUE

FUNGET NET

PRODUIT D'ENTRETIEN DES SOLS EN RÉSINE

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Produit à base de tensio actifs concentrés destiné au nettoyage poussé des sols en résine, ainsi qu'à leur entretien courant.

DOMAINES D'APPLICATION

- Entretien courant des sols résines.
- Nettoyage poussé des zones fortement encrassées.
- Élimination des traces de pneumatiques sur les sols de parking.

Supports

- Tous les sols revêtus d'un système résine cohérent mais aussi carrelage, revêtement souple plastique...

PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Pas d'odeur.
- Taux de dilution sur mesure suivant encrassement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Tensio-actifs concentrés
Présentation	Liquide bleuté
Densité	0,97
pH	12,5
Point éclair	Sans objet
Consommation	Zones fortement encrassées : 1 volume de FUNGET NET pour 1 volume d'eau
Entretien courant	1 volume de FUNGET NET pour 10 à 20 volumes d'eau suivant l'encrassement
Couleur	Bleu
Durée de conservation	Conservation 12 mois, en emballage d'origine, dans un local tempéré
Conditionnement	Bidon plastique de 5 & 20 Litres

Conditions d'application

- La température ambiante du chantier sera comprise entre +10 et +35°C.
- Les supports seront correctement dépoussiérés.

Préparation du mélange

Le FUNGET NET doit être dilué avec de l'eau (en fonction du degré d'encrassement).

Application

Le FUNGET NET peut être mis en œuvre à l'aide de tous les outils habituellement utilisés pour le nettoyage des sols (racleuse, monobrosse, auto-laveuse...). Après chaque nettoyage effectué avec le FUNGET NET, procéder à un rinçage à l'eau claire. Le FUNGET NET ayant un fort pouvoir nettoyant, une légère perte de brillance peut apparaître sur certains types de résine. Pour résoudre ce problème, nous recommandons l'application d'une cire de métallisation.

RÈGLEMENTATION

- Les applicateurs devront se munir de lunettes, gants et masques appropriés.
- Les lieux d'application devront être correctement aérés.
- Consulter la fiche de données de sécurité. © FUNGET – Octobre 2020.



Annule et remplace les fiches précédentes correspondantes au même produit. Elle s'adresse à des professionnels qui s'engagent à les utiliser selon les règles de l'art.

FUNGET - PA des Épineaux 5, Avenue Eugène Freyssinet - 95740 Frépillon
Tél. : + 33 (0) 1 61 35 35 10 - Fax : + 33 (0) 1 61 35 35 19 - www.funget.fr

FICHES TECHNIQUES - SOL